

# Nice F210

Fotokomórki serii F210 to nowe możliwości montażu, regulacja osi optycznej 210° w poziomie i 30° w pionie.

Wersja przewodowa i bezprzewodowa.

Dostępne także w technologii BLUEBUS (F210B/FT210B).

**Uniwersalne zastosowanie: dzięki regulacji** o 210° osi optycznej w poziomie, oraz 30° w pionie, fotokomórki mogą mieć różne zastosowania montażu: np. mogą być zamontowane na płaszczyźnie bramy przesuwnej.

**Bez okablowania:** odbiornik fotokomórki jest podłączony przewodowo do centrali sterującej, natomiast **nadajnik fotokomórki jest zasilany baterią.** Wygodny montaż bez dodatkowych prac ziemnych.

**Wersja przekaźnikowa F210/FT210:** stosowana do urządzeń z wejściem klasycznym FOTO/STOP.

**Wersja bezprzekaźnikowa BLUEBUS F210B/FT210B:** łatwy i szybki montaż za pomocą przewodu 2-żyłowego, adresowanie fotokomórek za pomocą zwrotek.

**Fotokomórka bezprzewodowa może współpracować z listwą rezystancyjną TCB (str. 87).**

Nowy design








Regulowana soczewka 210° w poziomie i 30° w pionie




FA1 - obudowa z aluminium, odporna na uszkodzenia (opcja)



Kod		cena netto	cena brutto
<b>F210</b>	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), regulowana 210°/30°, zasięg 15 m	220,00	270,60
<b>FT210</b>	fotokomórka ( <b>bezprzewodowy nadajnik</b> +odbiornik), regulowana 210°/30°, <b>bez baterii</b> , zasięg 15 m	320,00	393,60
<b>F210B</b>	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), <b>BLUEBUS</b> , regulowana 210°/30°, zasięg 15 m	260,00	319,80
<b>FT210B</b>	fotokomórka ( <b>bezprzewodowy nadajnik</b> +odbiornik), <b>BLUEBUS</b> , regulowana 210°/30°, <b>bez baterii</b> , zasięg 15 m	320,00	393,60

		cena netto	cena brutto
	<b>FTA2</b> bateria 2 Ah do fotokomórek FT210/FT210B	45,00	55,35
	<b>FTA1</b> bateria 7 Ah do fotokomórek FT210/FT210B	90,00	110,70
	<b>FA1</b> obudowa wandaloodporna z aluminium (1 kpl)	45,00	55,35
	<b>FA2</b> uchwyty mocujące fotokomórkę serii F210 do kolumny MOCF/MOCF2	10,00	12,30
	<b>IB</b> interfejs umożliwiający współpracę fotokomórek BLUEBUS z centralami z wejściem FOTO/STOP	220,00	270,60
	<b>MOCF</b> kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokość 50 cm, srebrna	95,00	116,85
	<b>MOCF2</b> kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokość 100 cm, srebrna	145,00	178,35

Tradycyjne podłączenie fotokomórek



Podłączenia fotokomórek w systemie BLUEBUS za pomocą przewodu 2-żyłowego

