

# Nice One

**Sterowanie radiowe Flor, z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 433.92 MHz. Kodowanie O-Code. Wersja z modulacją FM o częstotliwości 868.46 MHz.**

Przełone piloty z zarządzaniem **Kodami Tożsamości i Certyfikatami**, z wbudowanym radioodbiornikiem. System z kodowaniem 72-bitowym, **kompatybilny z radioodbiornikami Flor.**

**Praktyczny i elegancki pilot One** może być używany jako brelok do kluczy lub zamontowany na desce rozdzielczej samochodu, dzięki uchwytni, w który jest standardowo wyposażony.

Każdy radioodbiornik z serii One posiada unikalny numer identyfikacyjny (dołączony do radioodbiornika w pudełku) zwany **Certyfikatem**, który go identyfikuje.

Szeroki wybór spośród następujących modeli:  
 • **433.92 MHz**, które wykorzystują **modulację amplitudy AM**  
 • **868.46 MHz**, które wykorzystują **modulację częstotliwości FM** - są mniej wrażliwe na zakłócenia. Gwarantują bardziej pewne transmisje.

Piloty ONE mogą być dogrywane do radioodbiornika bez konieczności obecności w miejscu instalacji urządzenia, dzięki **Certyfikatowi** radioodbiornika. Wystarczy położyć pilota One na programatorze O-Box podłączonym do PC/PDA i uruchomić oprogramowanie.

Piloty ONE mogą być dogrywane **pilot od pilota** bez obecności w miejscu instalacji urządzenia, dzięki posiadanemu **Kodowi Tożsamości**.

### Przedłużanie zasięgu - seria ONE T z transmisją

Radioodbiorniki mogą przekazywać sygnał do kolejnych radioodbiorników, tym samym zwiększyć nawet pięciokrotnie odległość pomiędzy pilotem i końcowym urządzeniem.

### 3 poziome zabezpieczenia hasłem

### 3 tryby programowania radioodbiornika:

„Tryb I” i „Tryb II” znany ze starszych urządzeń Nice. „Tryb II rozszerzony” – umożliwia rozszerzenie liczby kanałów radioodbiornika i funkcji centrali.

### Uniwersalny (multikod)

Radioodbiorniki 433.92 MHz z serii One są **kompatybilne z pilotami One, Flor, NiceWay, Flo, Smilo.**

Pierwszy wgrany pilot określa drogę radiową, na której będzie pracować radioodbiornik.

### Pamięć radioodbiornika - 1024 piloty.



Kod		cena netto	cena brutto
<b>ON1</b>	pilot 1-kanałowy, 433.92 MHz	75,00	92,25
<b>ON2</b>	pilot 2-kanałowy, 433.92 MHz	80,00	98,40
<b>ON4</b>	pilot 4-kanałowy, 433.92 MHz	90,00	110,70
<b>ON9</b>	pilot 9-kanałowy, 433.92 MHz	160,00	196,80
<b>ON1FM</b>	pilot 1-kanałowy, 868.46 MHz	95,00	116,85
<b>ON2FM</b>	pilot 2-kanałowy, 868.46 MHz	100,00	123,00
<b>ON4FM</b>	pilot 4-kanałowy, 868.46 MHz	115,00	141,45
<b>ON9FM</b>	pilot 9-kanałowy, 868.46 MHz	175,00	215,25

		cena netto	cena brutto
	<b>OXI</b> radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy, 433.92 MHz, pamięć 1024 pilotów	155,00	190,65
	<b>OXIT</b> radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy, 433.92 MHz, pamięć 1024 pilotów, z transmisją	195,00	239,85
	<b>OXIFM</b> radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy, 868.46 MHz, pamięć 1024 pilotów	180,00	221,40
	<b>OXITFM</b> radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy, 868.46 MHz, pamięć 1024 pilotów z transmisją	220,00	270,60
	<b>OX2</b> radioodbiornik uniwersalny, 2-kanałowy, 433.92 MHz, pamięć 1024 pilotów	270,00	332,10
	<b>OX2T</b> radioodbiornik uniwersalny, 2-kanałowy, 433.92 MHz, pamięć 1024 pilotów, z transmisją	320,00	393,60
	<b>OX2FM</b> radioodbiornik uniwersalny, 2-kanałowy, 868.46 MHz, pamięć 1024 pilotów	290,00	356,70
	<b>OX2TFM</b> radioodbiornik uniwersalny, 2-kanałowy, 868.46 MHz, pamięć 1024 pilotów, z transmisją	340,00	418,20
	<b>OX4T</b> radioodbiornik uniwersalny, 4-kanałowy, 433.92 MHz, z programowanymi przekaźnikami, z możliwością obsługi dwóch silników roletowych, oświetlenia, itp., pamięć 1024 pilotów, z transmisją	340,00	418,20